

CARCANO
FORGED TO LIFT

LIFTING POINTS



C800

ROTATING EYEBOLT WITH RING - *GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO*
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À ŒIL - WIRBELBOCK
CÁNCAMO GIRATORIO CON ANILLA - OLHAL GIRATÓRIO



GR.80

W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max Tightening torque
	DxL (mm)	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C8000030816	0,3 t - M8x16	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
C8000030818	0,3 t - M8x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
C8000031018	0,3 t - M10x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
C8000051218	0,5 t - M12x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	10
C8000051225	0,5 t - M12x25	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	10
C8000101620	1,12 t - M16x20	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	30
C8000101630	1,12 t - M16x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	30
C8000102030	1,12 t - M20x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
C8000202030	2 t - M20x30	4	8	2	4	2,8	2	2	4	3	2	70
C8000302430	3,15 t - M24x30	6,3	12,5	3,15	6,3	4,25	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15	150
C8000503035	5,3 t - M30x35	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	225
C8000503045	5,3 t - M30x45	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	225
C8000803035	8 t - M30x35	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	225
C8000803045	8 t - M30x45	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	225
C8000803654	8 t - M36x54	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	410
C8001004263	10 t - M42x63	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	550
C8001504860	15 t - M48x60	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	550
C8001505678	15 t - M56x78	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	800
C8001506496	15 t – M64x96	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	800
C8002507108	25 t – M72x108	35	70	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	800
C8003080120	30 t – M80x120	35	70	30	60	42	30	30	63	45	30	1500
C8003509035	35 t – M90x135	35	70	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	2000

Also available with UNC thread
Disponibile anche con filetto UNC
Également disponible avec filetage UNC
Auch mit UNC-Gewinde erhältlich
También disponible con rosca UNC
Também disponível com rosca UNC

C800X

ROTATING EYEBOLT WITH RING - *GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO*
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À ŒIL - WIRBELBOCK
CÁNCAMO GIRATORIO CON ANILLA - OLHAL GIRATÓRIO



GR.100

W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
	DxL (mm)	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C800X0030816	0,3 t-M8x16	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
C800X0030818	0,3 t-M8x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
C800X0051018	0,5 t-M10x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1	0,75	0,5	10
C800X0071218	0,7 t-M12x18	1,4	2,4	0,7	1,4	1	0,7	0,7	1,4	1	0,7	10
C800X0101420	1 t-M14x20	2	4	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	25
C800X0141620	1,4 t-M16x20	2,8	5,6	1,4	2,8	2	1,4	1,4	3	2,1	1,4	30
C800X0172030	1,7 t-M20x30	3,4	6,8	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,6	2,5	1,7	70
C800X0172430	1,7 t-M24x30	3,4	6,8	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,6	2,5	1,7	70
C800X0252030	2,5 t-M20x30	5	10	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,3	3,7	2,5	70
C800X0402430	4 t-M24x30	8	16	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	150
C800X0403035	4 t-M30x35	8	16	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	150
C800X0673035	6,7 t-M30x35	12	24	6,7	13,4	9,4	6,7	6,7	14	10	6,7	225
C800X0803045	8 t-M30x45	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	225
C800X1003654	10 t-M36x54	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	410
C800X1254263	12,5 t-M42x63	15	30	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,2	18,7	12,5	550
C800X1254560	12,5 t-M45x60	15	30	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,2	18,7	12,5	550
C800X1254872	12,5 t-M48x72	15	30	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,2	18,7	12,5	550
C800X1604560	16 t-M45x60	25	50	16	30	21,2	16	16	31,5	22,4	15	550
C800X1704860	17 t-M48x60	25	50	17	34	23,5	17	17	35,7	25,5	17	550
C800X1805678	18 t-M56x78	25	50	18	36	25,2	18	18	37	27	18	800
C800X2006496	20 t-M64x96	25	50	20	40	28	20	20	42,5	30	20	800
C800X2806496	28 t-M64x96	32,5	84	28	56	39,2	28	28	58,8	42	28	800
C800X3157208	31,5 t-M72x108	50	100	31,5	63	44,1	31,5	31,5	66,2	47,2	31,5	800
C800X3508012 0	35 t-M80x120	50	100	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	1500
C800X4009013 5	40 t-M90x135	50	100	40	80	56	40	40	85	60	40	2000

C813X

PERFORMER HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING - *GOLFARE GIREVOLE PERFORMER*
ANNEAU DE LEVAGE PERFORMER - PERFORMER ANSCHLAGWIRBEL
CÁNCAMO GIRATORIO PERFORMER - OLHAL DE ELEVAÇÃO PERFORMER



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
	mm	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C813X33	M33	14,5	29	10,5	21	14,7	10,5	10.5	22	15,75	10,5	600
C813X36	M36	15	30	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	814
C813X39	M39	17	34	14	28	19,6	14	14	29,4	21	14	814
C813X42	M42	16	32	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1304
C813X45	M45	16	32	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16	1670
C813X48	M48	22	44	20	40	28	20	20	42	30	20	1981
C813X52	M52	23	46	21	42	29,4	21	21	44,1	31,5	21	1981
C813X56	M56	25	50	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	3000
C813X64	M64	32,1	64,2	32,1	64,2	44,94	32,1	32,1	67,4	48,2	32,1	4738
C813X72	M72	25	50	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	4738
C813X80	M80	32,1	64,2	32,1	64,2	44,94	32,1	32,1	67,4	48,2	32,1	4738
C813X90	M90	32,1	64,2	32,1	64,2	44,94	32,1	32,1	67,4	48,2	32,1	4738
C813X100	M100	32,1	64,2	32,1	64,2	44,94	32,1	32,1	67,4	48,2	32,1	4738

Also available with UNC thread
Disponibile anche con filetto UNC
Également disponible avec filetage UNC
Auch mit UNC-Gewinde erhältlich
También disponible con rosca UNC
Também disponível com rosca UNC

CARTEC

C811X H.T.

HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING H.T. - *GOLFARE GIREVOLE H.T. CON SNODO*
ANNEAU DE LEVAGE H.T. AVEC ARTICULATION - ANSCHLAGWIRBEL MIT GELENK H.T.
CÁNCAMO GIRATORIO H.T. CON ARTICULACIÓN - OLHAL DE ELEVAÇÃO ARTICULADO H.T.



W.L.L. (t) marked on the eyebolt, calculated with a safety factor of 4:1
W.L.L. (t) marcato sul golfare calcolato con coefficiente di sicurezza 4:1
C.M.U. (t) marquée sur l'anneau de levage, calculée avec un coefficient de sécurité de 4:1
W.L.L. (t) auf der Ringschraube gekennzeichnet, berechnet mit einem Sicherheitsfaktor von 4:1
W.L.L. (t) marcada en el cáncamo, calculada con un coeficiente de seguridad de 4:1
W.L.L. (t) marcada no olhal, calculada com um coeficiente de segurança de 4:1

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C811XHT08	M8	1	2	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1,05	0,75	0,5	10
C811XHT10	M10	1,5	3	0,9	1,8	1,26	0,9	0,9	1,9	1,35	0,9	15
C811XHT12	M12	1,5	3	1,35	2,7	1,9	1,35	1,35	2,84	2	1,35	25
C811XHT14	M14	2,6	5,2	1,8	3,6	2,5	1,8	1,8	3,8	2,7	1,8	30
C811XHT16	M16	2,8	5,6	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5	60
C811XHT18	M18	2,8	5,6	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5	100
C811XHT20	M20	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	120
C811XHT22	M22	6	12	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,45	6,75	4,5	130
C811XHT24	M24	6,5	13	6,3	12,6	8,8	6,3	6,3	13,2	9,5	6,3	200
C811XHT27	M27	6,5	13	6,3	12,6	8,8	6,3	6,3	13,2	9,5	6,3	250
C811XHT30	M30	9	18	8	16	11,2	8	8	17	11,8	8	350

W.L.L. (t) calculated with a safety factor of 5:1
W.L.L. (t) calcolato con coefficiente di sicurezza 5:1
C.M.U. (t) calculée avec un coefficient de sécurité de 5:1
W.L.L. (t) berechnet mit einem Sicherheitsfaktor von 5:1
W.L.L. (t) calculada con un coeficiente de seguridad de 5:1
W.L.L. (t) calculada com um coeficiente de segurança de 5:1

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C811XHT08	M8	0,8	1,6	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	10
C811XHT10	M10	1,3	2,6	0,7	1,4	0,98	0,7	0,7	1,47	1,05	0,7	15
C811XHT12	M12	1,5	3	1,1	2,2	1,5	1,1	1,1	2,3	1,6	1,1	25
C811XHT14	M14	2,5	5	1,4	2,8	1,96	1,4	1,4	2,94	2,1	1,4	30
C811XHT16	M16	2,7	5,4	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2	60
C811XHT18	M18	2,7	5,4	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2	100
C811XHT20	M20	3,2	6,4	3,2	6,4	4,5	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	120
C811XHT22	M22	5,5	11	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5	130
C811XHT24	M24	6	12	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5	200
C811XHT27	M27	6	12	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5	250
C811XHT30	M30	9	18	6,4	12,8	9	6,4	6,4	13,5	9,6	6,4	350

C806X H.T.

H.T. ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP - *GOLFARE GIREVOLE H.T. CON STAFFA*
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À ÉTRIER H.T. - LASTBOCK H.T.
CÁNCAMO GIRATORIO H.T. CON SOPORTE - OLHAL GIRATÓRIO H.T.



Also available with UNC thread
Disponibile anche con filetto UNC
Également disponible avec filetage UNC
Auch mit UNC-Gewinde erhältlich
También disponible con rosca UNC
Também disponível com rosca UNC

W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C806XHT08	M8	0,5	1	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1,05	0,75	0,5	30
C806XHT10	M10	0,9	1,8	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,35	0,9	60
C806XHT12	M12	1,35	2,7	1,35	2,7	1,9	1,35	1,35	2,84	2	1,35	100
C806XHT16	M16	2	4	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2	150
C806XHT20	M20	3,5	7	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5	250
C806XHT20	M20	3,5	7	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5	250
C806XHT24	M24	4,5	9	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,5	6,75	4,5	400
C806XHT27	M27	4	8	4	8	5,6	4	4	6,4	6	4	400
C806XHT30	M30	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7	500
C806XHT36T07	M36	7	14	7	14	9,8	7	7	14,7	10,4	7	700
C806XHT36	M36	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	800
C806XHT42T10	M42	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	925
C806XHT42	M42	15	30	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1500
C806XHT48	M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	2000

C807X

ROTATING EYEBOLT H.Q. - *GOLFARE GIREVOLE H.Q.*
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON H.Q. - RINGSCHRAUBE DREHBAR H.Q.
CÁNCAMO GIRATORIO H.Q. - OLHAL DE ELEVAÇÃO COM ROSCA GIRATÓRIO



Also available with UNC thread
Disponibile anche con filetto UNC
Également disponible avec filetage UNC
Auch mit UNC-Gewinde erhältlich
También disponible con rosca UNC
Também disponível com rosca UNC

W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code without key	Code with key	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
			1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C807X08	C807XC08	M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
C807X10	C807XC10	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
C807X12	C807XC12	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
C807X16	C807XC16	M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
C807X20	C807XC20	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
C807X24	C807XC24	M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
C807X30	C807XC30	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465
C807X36	C807XC36	M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7	814
C807X42	C807XC42	M42	24	45	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9	1304
C807X48	C807XC48	M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	1981

C807X H.T.

ROTATING EYEBOLT H.T. - *GOLFARE GIREVOLE H.T.*
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON H.T. - RINGSCHRAUBE DREHBAR H.T.
CÁNCAMO GIRATORIO H.T. - OLHAL DE ELEVAÇÃO COM ROSCA GIRATÓRIO H.T.



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code without key	Code with key	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm.	Max tightening torque
		mm	1 leg		1 leg			2 legs			3/4 legs		(Nm)
C807XHT06	C807XCHT06	M6	0,5	1	0,1	0,2	0,14	0,1	0,1	0,21	0,15	0,1	6
C807XHT08	C807XCHT08	M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
C807XHT10	C807XCHT10	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
C807XHT12	C807XCHT12	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	25
C807XHT14	C807XCHT14	M14	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	30
C807XHT16	C807XCHT16	M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	60
C807XHT18	C807XCHT18	M18	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
C807XHT20	C807XCHT20	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	110
C807XHT22	C807XCHT22	M22	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	120
C807XHT24	C807XCHT24	M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	195
C807XHT27	C807XCHT27	M27	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	240
C807XHT30	C807XCHT30	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	320
C807XHT33	C807XCHT33	M33	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	350
C807XHT36	C807XCHT36	M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7	585
C807XHT42	C807XCHT42	M42	24	45	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9	920
C807XHT48	C807XCHT48	M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	1590

Also available with UNC thread
Disponibile anche con filetto UNC
Également disponible avec filetage UNC
Auch mit UNC-Gewinde erhältlich
También disponible con rosca UNC
Também disponível com rosca UNC

C810X

ROTATING EYEBOLT H.Q.E. - GOLFARE GIREVOLE H.Q.E
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON H.Q.E. - RINGSCHRAUBE DREHBAR H.Q.E.
CANCAMO GIRATORIO H.Q.E.- OLHAL DE ELEVAÇÃO COM PARAFUSO LONGO H.Q.E.



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C810X08	M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
C810X10	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
C810X12	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
C810X16	M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
C810X20	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
C810X24	M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
C810X30	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465

C810FX

ROTATING EYENUT H.Q.E. - GOLFARE GIREVOLE FEMMINA H.Q.E.
ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ORIENTABLE H.Q.E. - RINGMUTTER DREHBAR H.Q.E.
CÁNCAMO HEMBRA GIRATORIO H.Q.E.- OLHAL DE ELEVAÇÃO COM ROSCA FÊMEA, GIRATÓRIO



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C810FX08	M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
C810FX10	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
C810FX12	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
C810FX16	M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
C810FX20	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
C810FX24	M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
C810FX30	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465



CARCANO
FORGED TO LIFT

LIFTING POINTS

CARTEC

C815X

ROTATING EYEBOLT WELD-ON TYPE WITH RING - *GOLFARE GIREVOLE A SALDARE CON ANELLO*
ANNEAU DE LEVAGE À ÉMERILLON À SOUDER AVEC ANNEAU - ANSCHWEIßBARER ANSCHLAGWIRBEL
CÁNCAMO GIRATORIO A SOLDAR CON ANILLA - OLHAL DE ELEVAÇÃO COM ANEL SOLDÁVEL



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm
	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs	
C815X025	5	10	2,5	5	3,55	2,5	2,5	5,3	3,75	2,5
C815X040	8	16	4	8	5,6	4,0	4,0	8,5	6,0	4,0
C815X067	12	24	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14	10	6,7
C815X010	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10
C815X017	25	50	17	34	23,5	17	17	35	25	17

C816X

ROTATING EYENUT WITH RING - GOLFARE GIREVOLE FEMMINA CON ANELLO
ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ORIENTABLE AVEC ANNEAU - ANSCHWEIßBARER MIT INNEN GEWINDE
CÁNCAMO GIRATORIO HEMBRA CON ANILLA - OLHAL DE ELEVAÇÃO GIRATÓRIO FÊMEA COM ANEL



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C816X0051215	0,5 t-M12x15	1,4	2,8	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1	0,75	0,5	15÷40
C816X0101620	1 t-M16x20	2,8	5,6	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	45÷130
C816X0172025	1,7 t-M20x25	5	10	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,6	2,5	1,7	100÷170
C816X0212430	2,1 t-M24x30	8	16	2,1	4,2	2,8	2,1	2,1	4,25	3,15	2,1	100÷170
C816X0323040	3,2 t-M30x40	12	24	3,2	6,4	4,25	3,2	3,2	6,7	4,75	3,2	230÷400
C816X0503645	5 t-M36x45	15	30	5	10	6,7	5	5	10	7,5	5	270÷600

C817X

EYEBOLT TWISTER WITH BEARING - GOLFARE TWISTER CON CUSCINETTO
ANNEAU DE LEVAGE TWISTER À ROULEMENT - DREHBARE RINGSCHRAUBE TWISTER, KUGELGELAGERT
CÁNCAMO TWISTER CON COJINETE - OLHAL DE ELEVAÇÃO TWISTER COM ROLAMENTO



W.L.L. (t)
C.M.U. (t)

Code without key	Code with key	Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Max tightening torque
		mm	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs		2 legs			3/4 legs		(Nm)
C817X12	C817XC12	M12	0,75*	1,5	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
C817X16	C817XC16	M16	1,5*	3	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
C817X20	C817XC20	M20	2,3*	4,6	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
C817X24	C817XC24	M24	3,2*	6,4	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
C817X30	C817XC30	M30	4,5*	9	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465

***Axial pulling with rotation under load**
**Tiro assiale con rotazione sotto carico*
**Traction axiale avec rotation sous charge*
**Axialzug mit Rotation unter Last*
**Tracción axial con rotación bajo carga*
**Tração axial com rotação sob carga*

